



Fotec AG

Phone:

e-mail:

Eigenheimstr. 22 CH-8700 Küsnacht

P.O.Box 1123 Switzerland

+41 44 913 30 00 Fax: +41 44 910 45 25

info@fotec.ch

www.fotec.ch

INFORMACION TECNICA

Küsnacht, Octubre del 1998

Desengrasantes de pantallas

FOTECHEM 2003:	listo al uso
FOTECHEM 2033:	concentrado (10 l de agua para 1 l de 2033)
FOTECHEM 2023:	gel combinado con polvo abrasivo para desengrasar, listo al uso
FOTECHEM 2033 S :	concentrado (50 l de agua para 1 l de 2033 S), produce poca espuma y es adecuado para desengrasar a maquina

1. Descripción

FOTECHEM 2003 es un liquido desengrasante alcalino, el cual limpia suciedad, polvo y residuos de grasa de todo tipo de tejidos, nuevos o ya utilizados.

FOTECHEM 2033 es un producto identico al FOTECHEM 2003. Se procura como concentrado y permite al serígrafo, un desengrasante liquido de una manera economica y listo al uso.

FOTECHEM 2033 S tiene un valor-ph neutral y debe ser utilizado solo en máquinas, para poder evitar la formación de espuma.

FOTECHEM 2023 es un gel con polvo abrasivo para desengrasar, ligeramente alcalino, para producir una mejor irrigación de la superficie del tejido y asimismo una adherencia mejorada para todo tipos de pantallas, sobre todo en nuevos tejidos. Desengrasar posteriormente con FOTECHEM 2003 no es necesario.

2. Aplicación

- Humecer el tejido de la pantalla con agua
- Aplicar por ambos lados con un pincél de nylon
- Dejar reposar la pantalla unos minutos
- Enjuagar a fondo ambas partes con agua fría o caliente

3. Indicación

- El valor-ph de FOTECHEM 2003 esta entre 10-12. Este producto no se recomienda para la recuperación a maquina porque produce mucha espuma.
- FOTECHEM 2033 no se debería utilizar como concentrado, porque residuos no diluidos pueden padecer problemas de adherencia al fabricar la pantalla.

- FOTECHEM 2023 percha el tejido sintético ligeramente. Debido a este efecto se debe utilizar este producto sobre todo en tejidos poliéster y nylon, pero no sobre tejido multifilo y sintético
- El desengrasante pronto al uso FOTECHEM 2003 (o el concentrado desengrasante FOTECHEM 2033) puede aplicarse para acelerar la siguiente recuperación antes de aplicar el medio de recuperación sobre la pantalla limpia
- FOTECHEM 2023 se puede también utilizar después de la recuperación, para eliminar pequeños residuos de la emulsión y la tinta. Pero se debe prestar atención, que cada aplicación aumenta al mismo tiempo la aspereza del tejido sintético monofilamento.
- FOTECHEM 2023 es ideal para tejidos nuevos sintéticos monofilamentos para mejorar la adherencia de las películas capilares. Con la aplicación de FOTECHEM 2023 la película acuosa se mejora sobre el tejido. Así películas capilares pueden ser traspasadas más regulares y sin agujeros de aguja
- Para desengrasar la máquina se debería utilizar FOTECHEM 2033 S para evitar lo máximo posible la producción de espuma

4. **Salud y seguridad en el puesto de trabajo**

Estos productos pueden producir irritaciones de la piel y de los ojos. En caso de contacto enseguida enjuagar con bastante agua y consultar un médico.

Estos son productos para el uso industrial. Mantener fuera del alcance de niños.

FOTEC AG

Estas informaciones son publicadas sin compromiso, aunque están elaboradas para mejor conocimiento y según experimentos de laboratorio. El proveedor declina toda responsabilidad por aplicación inadecuada de este producto, que únicamente está elaborado y suministrado, para uso industrial.