

# FOTECHEM 2080 y 2085

Regenerador para tejidos y sistemas de limpieza

---

## 1. Descripción

- FOTECHEM 2080 es una pasta blanca muy potente, gruesa y con un contenido alcalino. No contiene disolventes.
- FOTECHEM 2085 es una mezcla de disolventes emulsionables, ligeramente alcalino con baja rapidez de evaporación. La mezcla no contiene productos peligrosos y tiene un olor agradable.

## 2. Aplicación

- El sistema debería ser aplicado en combinación con los dos productos FOTECHEM 2085 y 2080.
- Juntos se limpian los tejidos recuperados de:
  - imágenes fantasmas
  - residuos de la pantalla
  - residuos problemáticos de tintas
- El sistema es eficaz, simple a trabajar, rápido en la limpieza de tejidos recuperados.
- FOTECHEM 2080 pasta solo sirve también como desengrasador de tejidos y puede ser utilizado como abrasivo de marcos de aluminio.
- FOTECHEM 2085 solo sirve también para producto de limpieza de pantallas.

## 3. Modo de empleo

- Eliminar la tinta después de la impresión antes que se seque y disolverla con el producto de limpieza.
  - Con ventaja aplicar el FOTECHEM 2003 desengrasador con pincel en ambos lados para facilitar la recuperación. No es una necesidad, pero una ventaja.
  - Recuperar. Utilizar recuperador del comercio corriente ó mejor recuperador FOTECHEM 2005 pasta ó liquido (FOTECHEM 2004). Para maquinas de recuperación utilizar el recuperador concentrado FOTECHEM 2042 (1:30) ó 2040 (1:20).

Después: Para restos de tintas y pantallas tenazes:

- Aplicar FOTECHEM 2085 regenerador en ambos lados con pincel (pinceles FOTECO son ideales!).
- Enseguida aplicar con el pincel la pasta FOTECHEM 2080 en ambos lados.

- Dejar reposar unos minutos; lo más tiempo posible lo mejor; pero nunca más de 30 min. La mezcla no debe secar sobre el tejido.

#### Para tintas menos tenazes y restos de pantallas:

- Aplicar en ambos lados FOTECHEM 2080 con el pincél, dejar reposar max. 30 min. La pasta **no** debe secarse en el tejido.
- Limpieza final:
- Lavar en ambos lados los productos químicos con un chorro de agua suave (no es recomendado, para su seguridad y salud de lavar inmediatamente con alta presión.
  - Ahora limpiar en ambos lados con un chorro de agua de alta presión. Se necesita la influencia de alta presión para eliminar completamente los residuos de tintas.
  - Si necesario repetirlo una vez más.

#### **4. Seguridad y salud**

- Únicamente para uso industrial.
- Siempre llevar guantes, proteger la cara y los ojos.
- No mezclar FOTECHEM 2085 con productos oxidantes o los que contienen cloro.
- La pasta FOTECHEM 2080 lleva una etiqueta de precaución, porque es muy corrosivo. El contenido alto de productos alcalínicos hace daño a la piel y a los textiles. Puede causar quemaduras.
- Mantener fuera del alcance de niños.
- Eliminar enseguida con mucho agua salpicaduras en los ojos y consultar un médico.
- En caso de contacto con la piel eliminar con mucha agua.
- Los vestidos ensuciados deben ser limpiados enseguida con mucha agua.

#### **5. Eliminación**

- La pasta 2080 se puede dejar pasar por los desagües normales si al mismo tiempo se deja pasar mucha agua; y de esta manera se mantiene un valor ph de 7 - 9. Si no es posible neutralizar con un ácido y seguir las prescripciones locales para aguas usadas.
- FOTECHEM 2085 regenerador: Pequeñas cantidades eliminar con agua. Desechos especiales. Seguir las prescripciones para grandes cantidades. Sobre demanda remitiremos las fichas de seguridad. Los productos llevan las etiquetas correspondientes. El punto de inflamación para FOTECHEM 2085 es más de 60°C.

FOTEC AG

Estas informaciones son publicadas sin compromiso, aunque están elaboradas para mejor conocimiento y según experimentos de laboratorio. El proveedor declina toda responsabilidad por aplicación inadecuada de este producto, que únicamente está elaborado y suministrado, para uso industrial.