



Fotec AG

Phone:

e-mail:

Eigenheimstr. 22 CH-8700 Küsnacht

P.O.Box 1123 Switzerland

+41 44 913 30 00 Fax: +41 44 910 45 25

info@fotec.ch

www.fotec.ch

INFORMACION TECNICA

Küsnacht, Mayo del 2004

FOTECHEM 2340

Pegante para marcos de un solo componente de secado muy rápido, resistente al agua

1. Descripción del producto

- Listo para el uso, de color claro y transparente.
- Sin embargo solo es resistente a disolventes suaves por un período de tiempo corto.
- Pero si es resistente a todos las soluciones para remover la emulsión.
- Puede ser utilizado en todos los tipos de marcos, incluyendo los de madera.
- También es muy apropiado para niveles de tensado alto de tejidos.
- Para la limpieza de herramientas se puede utilizar Tolueno.
- Resistente a temperaturas hasta 50°C.

2. Aplicación

- Aplicar primero FOTECHEM 2340 sobre el marco.
- Dejar secar.
- Tensar el tejido.
- Aplicar la segunda capa de pegante con rasqueta de caucho o espátula en sobre el tejido y frotarlo bien.
- Dejar secar 5 a 10 minutos, de acuerdo al número del tejido.
- En lo posible esperar unos minutos antes de soltar las pinzas de sujeción.
- El marco tensado está listo para los siguientes procesos.

3. Indicaciones

- FOTECHEM 2340 tiene una resistencia al calor limitada. Es importante, que los marcos tensados no sean expuestos a temperaturas por encima de los 50°C en el horno de secado o bajo las condiciones de trabajo.
- FOTECHEM 2340 es suministrado en recipientes de metal con apertura ancha. Para una mayor seguridad en el sitio de trabajo y garantizar una aplicación rentable del pegante, este puede ser pasado a un frasco de plástico con boca estrecha.
- Después de la utilización de la pantalla el tejido puede ser removido del marco. En el caso que queden muchos residuos de pegante en el marco, se puede comenzar inmediatamente con el nuevo tensado y solamente se va a necesitar de la segunda aplicación de pegante.

4. Almacenamiento

Bajo condiciones normales de 8 a 12 meses.
El recipiente debe mantenerse bien cerrado.

5. Salud y seguridad en el puesto de trabajo

- Utilizar solamente en espacios con buena ventilación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Tener en cuenta la hoja con datos de seguridad.

FOTEC AG

Esta información esta publicada sin compromiso, aunque está elaborada para mejor conocimiento y según experimentos de laboratorio. El proveedor declina toda responsabilidad por aplicación inadecuada de este producto, que únicamente está elaborado y suministrado para uso industrial.