

# FOTECOAT SOLO

La línea **FOTECOAT SOLO** es una serie de emulsiones de un componente pre-sensibilizada.

**FOTECOAT SOLO** está listo para emulsionar. No tiene más problemas de mezcla de diazo. Viscosidad constante. Menos poros. Evita las manchas de diazo.

Emulsiones **FOTECOAT SOLO** tienen propiedades técnicas diferentes. Hay varios grupos de aplicaciones.

**Computer-to-screen (CtS)** emulsiones y la línea **DIR-EX SOLO** son disponible resistente al agua, a los disolventes y a tintas combinadas.

## DISOLVENTES

Sólidos



**FOTECOAT 1811 SOLO**

29% Magenta. Económico.

**FOTECOAT 1850 SOLO**

36% Azul grisáceo. Resolución extra alto.

**FOTECOAT 1860 SOLO**

35% Azul, verde y violeta. Mate. Sencillo para recuperar.

## AGUA

**FOTECOAT 1836<sub>WR</sub> SOLO**

35% Magenta. Exposición corta.

**FOTECOAT 1838 SOLO**

38% Magenta. Lleva diazo para mezclar. Para ediciones mayores.

## TINTAS UV

**FOTECOAT 1855 UV**

61% Azul. Viscosidad media. Emulsionar: 1x lado impresión.

## TRANSFERENCIA

**FOTECOAT 1834 SOLO**

40% Verde claro. Resistente al agua.

**FOTECOAT 1840 SOLO**

41% Verde claro. Resistente a los disolventes.

## PANTALLAS GRUESAS

**FOTECOAT 1835 SOLO**

58% Violeta. Viscosidad extra alta. Tintas acuosas.

**FOTECOAT 1837 SOLO**

52% Rosa. Viscosidad muy alta. Tintas acuosas.

**FOTECOAT 1845 SOLO**

49% Azul. Muy alta viscosidad. Tintas a disolventes.

**FOTECOAT 1846 SOLO**

44% Azul. Alta viscosidad. Tintas a disolventes.

**FOTECOAT 1847 SOLO**

42% Azul. Espeso. Tintas a disolventes.

## PROYECCION

**FOTECOAT 1884 SR**

24% Azul claro. Tintas a disolventes.

**FOTECOAT 1884 WR**

35% Azul claro. Tintas acuosas.

**FOTEC AG**, POB 1123, Eigenheimstrasse 22, CH-8700 Küsnacht  
TEL+41 (0)44 913 30 00 FAX +41(0)44 910 45 25 Switzerland  
e-mail: info@fotec.ch Internet: www.fotec.ch